

HEKiM YAPI
ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.

HEKiMBOARD

Fibercement Doğal Çimento Levha
Fibercement Board

PERFORMANS BEYANI

AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011)

DECLARATION OF PERFORMANCE

In accordance with Regulation (EU 305/2011)

NO.DoP -002/2013-07-01 Rev.00



HEKİM YAPI

HEKİMBOARD

Fibercement Doğal Çimento Levha
Fibercement Board

PERFORMANS BEYANI
AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011)

DECLARATION OF PERFORMANCE
In accordance with Regulation (EU 305/2011)

CE

NO.DoP -002/2013-07-01 Rev.00

Üretici Adı (Manufacturer's Name)	Hekim Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tel: 0 216 493 0 493 www.hekimyapi.com) Hekim Yapı Industry and Trade Inc. (Phone: 0 216 493 0 493 Web site: www.hekimyapi.com)
Merkez Adres (Center Address)	Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik / İSTANBUL / TURKEY
Üretim Adresi (Production Address)	Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya / TURKEY
Ürün Tipi Kimlik Kodu (Code Identification of the Product Type)	TS EN 12467+A1:2016-12 Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş düz levhalar (HEKİMBOARD) According to TS EN 12467+A1:2016-12 Fibre cement flatsheets that is used cellulose reinforced cement (HEKIMBOARD)
Ürün Tanımlaması (Product Description)	Ürünü tanımlayan kodlar, mamul etiketleri ile paketler üzerinde gösterilmiştir. Product codes are identified on product label and packages
Kullanım Amacı (Purpose of)	· Her türlü yapıda iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak, · Interior and exterior cladding material on all type building,
	· Sandviç panel şeklinde ara bölme duvar elemanı olarak, · Sandwich panel shaped as partition wall member,
	· Cephede dekoratif kaplama malzemesi olarak, · In the front as decoration cladding material,
	· Asma tavan elemanı olarak (6 mm), · As suspended roof member (6 mm)
	· Zemin ve ara kat döşeme malzemesi olarak, · As backing laying material
	· Çatı kaplama malzemelerinin altında destek elemanı olarak (OSB yerine), · As supporting material under the roofing material (Insted of OSB)
	· Islak hacimlerde seramik altı malzemesi olarak · In wet volumes as sub-material,
	· Islak hacimlerde ara bölme elemanı olarak (PP lam kaplı şekilde), · In wet wolumes as partition member (PP lam coated shaped)
	· Dış cephelerde kapı ve pencere kenarlarında söve olarak, · At the exterior area, door and window edges as jamb
	· Muhtelif kaplama malzemeleri ile birlikte kompozit eleman olarak, · As composit member with the various material
	· Muhtelif izolasyon malzemeleri ile birlikte sandviç panel olarak, · As sandwich panel with the various insulation materials
Uygunluk Teyit Sistemi (Conformity Confirmation)	Sistem 3 / System 3
Onaylanmış Kuruluş Numarası (Approved Campany Number)	1783 - TSE
Onaylanmış Belge Numarası (Approved Document Number)	215744-1
Performans Uyumluluğu (Performance Compatibility)	Onaylı kuruluş tarafından Sistem +3'e göre malzemenin başlangıç tip testleri yapılarak uygunluğu değerlendirilmiştir. It is evaluated making the initial type test according to System 3 by Approved Organization
Kontrol Sistemi (Control System)	ISO 9001:2015

HEKİM YAPI

HEKİMBOARD

Fibercement Doğal Çimento Levha
Fibercement Board

PERFORMANS BEYANI
AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011)

DECLARATION OF PERFORMANCE
In accordance with Regulation (EU 305/2011)

CE

NO.DoP -002/2013-07-01 Rev.00

Temel Karakteristikler (Essential Characteristics)	**HEKİMBOARD Performans** (Hekimboard Performance)	**İlgili Uyumlaştırılmış Standart** (Related Harmonized Standard)
Kalınlık Thickness	6mm - 20 mm	TS EN 12467+A1:2016-12
Görünür Birim Hacim Kütlesi Apperant Density	Min. 1,30 g/cm³	
Eğilme Dayanımı Bending Strenght	Kategori A, B Islak şartlarda asgari >7 N/mm2 Category A,B Wet condition min >7 N/mm2 Kategori C, D Kuru şartlarda asgari >10 N/mm2 Category C,D dry conditon min >10 N/mm2	
Asbest Asbestos	Asbest içermez (NT tipi levha/Type Sheet NT) Non asbestos	
Tip / Katagori / Sınıf Type / Category / Class	Kategori / Category A,B Sınıf 2 / Class 2 Kategori / Category C,D Sınıf 3 /Class 3	
Yangına Tepki Reaction to Fire	Yanmaz, EN 13501-1'e göre A1 sınıfı yapı malzemesi Noncombustible A1 class construction material according to EN 13501-1	
Su Geçirimsizliği Water Permeability	Su geçirmez Water proof	
Islanma Kuruma Etkisi Soak -Dry Effect	Islanma kurumaya dayanklıdır. Resistant to soak and dry RL > 0,75	
Sıcak Su Etkisi Heat Water Effect	Sıcak suya dayanklıdır. Resistant to heat water RL > 0,75	
Donma Çözülme Etkisi Freeze Thaw Effect	Donma Çözülmeye karşı dayanklıdır. Resistant to freeze ad thaw RL > 0,75	
Isıtma Yağmur Etkisi Heat Rain Effect	A kategori levhalarda 50, B kategori levhalarda 25 ısıtma/yağmur çeviriminden sonra kullanım performansını etkileyecek derecede görünür herhangi bir çatlak, tabakaların yarılması, çarpılık, sehim veya diğer kusurlar meydana gelmemiştir. It is not observed any visible cracks,delamination,warping and bowing or other defect that can affect the using performance after heat-rain circuit for A category sheet 50, B category sheet 25,	
Rutubet Hareketi Moisture Movement	Minimum 0,06% Maksimum / Maximum 0,09%	
Kalınlık Thickness	6mm - 20 mm	
Standart Ölçüler Standard Dimension	En/Width : 1250mm Boy/Lenght : 2500mm, 2800mm, 3000mm	
Isıl İletkenlik Katsayısı Coefficient of Thermal Conductivity	λ = 0,2633 W/mK	

Bu belgede tanımlanan ürün beyan edilen performans değerlerine uygundur.Bu performans beyanı İmalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.
Product that is identificated this document is suitable performance value that is declared .This Performance declaration is issued under the responsibility of producer.

Firma Yetkilisi / Executive of Company
Hüseyin HEKİM
Ünvan / Title
Hekim Yapı Tesisler Müdürü / Hekim Yapı Plants Manager

Firma Kaşesi / Company Stamp

İmza / Signature